

DATACARD® FP65i™ 金融领域卡片打印机



FP65i 金融领域卡片打印机

即时完成新卡申领和换补卡业务。无需邮寄，避免卡片邮寄过程中的遗失或被盗的风险。

经济实用的卡片打印机是降低发卡风险、增强客户服务和建立持卡人忠诚度的理想之选。

经济实用的即时发卡系统

Datacard® FP65i™ 金融领域卡片打印机是金融机构和零售机构现场发行非凸字金融卡和礼品卡的超低成本发卡方案。它拥有较小的占地要求、简单易学的操作方法、彩色打印、磁条编码和智能卡个人化功能等功能和特征。除此之外，还具有后背凹字打印等多种安全功能，有效保护持卡人信息和打印机本身的安全性。其紧凑的外观设计更适用于桌面作业环境。

立即将卡片送到客户手中

- 按照客户需求现场发放高度个性化的卡片
- 背凹技术有效阻止卡片欺诈，加强卡片安全性。
- 通过 DES 或 AES-128 加密技术防止磁条编码和凹字数据在网络传输过程中被恶意获取。
- 打印机自身和耗材军配备硬件防盗锁，提高打印机保安功能。
- 用户可选文件编码和卡片内置审核特性，降低卡片被欺诈风险。



SIGN UP FOR DATACARD NEWS
www.datacard.com/subscribe

Datacard Group

后背凹打印增强安全性

快速色带更换设计，最大限度地减少
操作人员的专业培训时间

LCD 背灯面板，便于观察打印及
状态和提示信息

可选手动送卡方式用于临时
应对加急任务

以太网网络连接



容积为 100 张白卡的进卡槽

可选硬件防盗锁套装保护
进卡槽、面板和废卡槽

加锁凹字附件确保凹字打印色带的安全性

方便的前置出卡槽最大程度地
节省桌面空间

可选金士顿安全锁

Datacard® FP65i™ 金融领域卡片打印机应用于银行、零售商和其他应用机构即时发行金融支付卡和礼品卡。

标准特性

单面或双面边到边打印
全色或黑白连续调次照片
文字数字文本、标识和数字签名
多种条形码和背景图案
自动打印机设置和取消、自动色带识别、确认和色带
低值提醒

打印和编码速度:

全彩打印、写磁速度:

可达每小时 150 张卡即每张卡 24 秒(单面)

可达每小时 120 张卡即每张卡 30 秒(双面)

全彩打印、7 个背凹字符并写磁速度:

可达每小时 100 张卡即每张卡 36 秒

单色打印、写磁速度(K色带):

可达每小时 420 张卡即每张卡 9 秒(单面)

可达每小时 240 张卡即每张卡 15 秒(双面)

单色打印、7 个背凹字符并写磁速度(K 色带):

可达每小时 180 张卡即每张卡 18 秒

单色打印、写磁速度(KTT 色带):

可达每小时 210 张卡即每张卡 18 秒(单面)

可达每小时 110 张卡即每张卡 33 秒(双面)

单色打印、7 个背凹字符并写磁速度(KTT 色带):

可达每小时 125 张卡即每张卡 29 秒

磁条编码 ISO:

IAT 双高、低磁; 1, 2, 3 磁道

三重 DES 和 AES-128 磁条数据加密

三重 DES 和 AES-128 背凹数据加密

安全可擦写磁条编码

用于 1,2,3 磁道, 用户可选的 IAT 磁条编码轨道

100 张卡进卡槽和 40 张卡出卡槽

LCD 背灯面板

支持 Windows Vista®, XP, Windows Server® 2003 and 2008
操作系统的双向 USB 接口

支持 Windows Vista®, XP, Windows Server® 2003 and 2008
操作系统的 Ethernet 10/100 Base-T 双向网络
打印驱动的特点包括可调整的图像和色彩控制、独立的驱
动程序诊断、图像和测试卡预览、在线用户帮助

安全硬件锁套装: 包括入卡槽面板和废卡槽

卡片查核计算器

主机图像和音频信息提示

自动进卡

操作员可自行更换的打印头

连续的清洁辊

配件更换快捷, 包括色带补给

容易存取的卡径

24 个月标准原厂打印机和打印头保修

Advanced Imaging Technology™

Datacard® 认证耗材

自动色带识别和确认、自动打印机设置、色带耗尽提醒、
色带节省功能

可选功能

单面或双面边到边打印 1

0-9 个背凹字符(仅限单面打印)

可选凹字轮:

MasterCard 凹字 0-9 (14 CPI) - 需申请批准

反向 MasterCard 凹字 0-9 (14 CPI) - 需申请批准

Helvetica 凹字 0-9 (8 pt) (14 CPI)

接触/非接触智能卡读卡器(支持 EMV Level 1-compliant 卡)

智能卡领域 upgradeability

手动进卡装置

金士顿® 安全锁

主机和打印机的防火墙软件

参数

尺寸: L 21.5 in. x W 7.8 in. x H 9.5 in. (54.6 cm x 19.8 cm
x 24.1 cm)

重量: 少于 12.5 lbs. (5.7 kg) 不含色带

打印分辨率: 300 dpi, 灰度 256

电量: 100/240 VAC, 50/60 Hz

支持卡片尺寸: ISO ID-1/CR-80, 3.370 in.x 2.125 in. (85.6
mm x 53.98 mm); 光面 PVC 卡和其他 PVC 材质卡

覆膜可选 I

支持卡厚度: 平面打印, 0.010 in. - 0.043 in. (0.254 mm -
1.092 mm); 平面打印和背凹字, 0.030 in. (0.762 mm)
环境温度: 60° - 95°F (15° - 35°C) 湿度: 20% - 80%, 无
凝结点

第三方认证: UL/cUL, FCC A 级, Industry of Canada
Class A, IC, VCCI Class 1, CE, RoHS/WEEE

Datacard 认证耗材

请通过 Datacard 销售渠道购买 Datacard® 认证耗材。

Datacard 集团中国区主要分支机构:

香港 上海
电话: +852.2866.2613 电话: 021.6886.6033
传真: +852.2865.2801 传真: 021.5426.4142

北京 武汉
电话: 010.8809.1285 电话: 027.8571.2032
传真: 010.8809.1287 传真: 027.8589.3016

深圳 免费咨询热线
电话: 0755.8278.9398 400.820.6956
传真: 0755.8278.9391

Datacard Group

Corporate Headquarters

11111 Bren Road West
Minnetonka, Minnesota 55343-9015
Phone: +1 952 933 1223
www.datacard.com
www.datacard.com.cn

info@datacard.com