



ENTRUST

Entrust Artista CR825 即时发卡系统

亮点

凭借再转印技术，完胜持卡人预期

无论他们是开设新账户还是更换丢失或被盗的卡片，他们都期待即时服务。Entrust 即时发卡解决方案（包括 CR825 系统）能够在客户或会员需要时，提供一步到位的高品质卡片。我们的再转印技术实现了卡片设计定制化：

- 创建仅在分秒间
- 给客户留下深刻的即时印象

您可利用我们的系统提供量身定制的个性化产品和服务，以满足客户的需求。我们提供全面、灵活的解决方案，仅需一个系统即可进行平印、编码与凸字。

主要功能和优势

鲜艳醒目的耐久性凸字卡可彰显品牌特色

- 使用颜料墨水制作精美、耐用、即刻出品的金融证卡，图像自然更持久
- 边到边再转印彩色打印，结合极高的精度打印能力，可提供高品质的证卡图像
- 可选择提供第二层转印膜，进一步提高耐久性

卓越的、具有财务意义的解决方案

- 使用空白卡即可制作标准和定制卡片，从而简化卡片和库存管理，减少存储需求，降低预印制成本
- 搭配的耗材帮助确保色彩与再转印材料的消耗速度相同，高效地管理打印机



单卡盒

了解更多信息，请访问 ENTRUST.CN



Entrust Artista CR825 即时发卡系统

满足您需求的一系列功能

- 根据 ISO 标准对磁条和接触式与非接触式 EMV 证卡进行编码
- 与染料不同, 使用颜料墨水进行 600 点每英寸打印, 可创建明亮鲜艳的色彩、设计和抗褪色图像

安全, 值得您信赖

- 双重控制使用保护卡片库存、耗材和废卡提供保护, 满足 Visa 卡和万事达卡的安全要求
- SSL/TLS1.2 加密保护敏感数据
- 安全启动功能可防止在检测到恶意软件时启动系统
- 使用随附的 TPM 模块安全插入、管理和删除特定用户的证书与密钥

ENTRUST 的优势

即时发卡解决方案, 提供实时个性化服务

即时发卡解决方案的每项要素均为打造硬件、软件、服务和耗材的无缝体验而量身定制。Entrust 是您值得信赖的即时发卡合作伙伴, 能够始终为您提供帮助。



Entrust Artista CR825 即时发卡系统

功能和规格

打印技术

- 再转印颜料墨水

打印分辨率

- 600 点/英 (dpi)

打印速度

- 双面 (CMYKP-KPi): 最多每小时 60 张卡片

打印功能

- 单面或双面打印
- 超边界全幅面打印
- 全彩图像

颜色模式

- 真彩 (ICC) - 按照证卡设计中的规定打印图像的颜色
- 经典 SR/CR - 高度匹配 CR500 即时发卡系统
- 生动鲜明 - 打印色彩饱和度更高, 对比鲜明

卡片容量

- 证卡厚度: 0.030 英寸 (0.76 毫米) - ISO ID1/CR-80
- 入卡盒: 单个可拆卸卡盒 - 容量为 125 张 0.030 英寸 (0.76 毫米) 证卡
- 出卡盒: 一般容纳 25 张证卡; 可扩展套件容纳 125 张卡
- (可选) 多卡盒: 六卡槽; 六个容量为 125 张证卡的卡盒; 总容量为 750 张卡

磁条编码

- IAT/ISO 磁条编码
- 选配 JIS 磁条编码
- HiCo/LoCo 1、2 和 3 轨道编码

EMV 智能卡编码

- 以太网和 USB
- 单线连接
- 接触式/非接触式读/写 EMV 编码
 - ISO 7816 T=0 和 T=1
 - ISO 14443 A/B

安全功能

- SSL 和 TLS 1.2 加密支持三重 DES 和 AES-128
- 电子 (通过 Entrust 金融即时发卡软件) 和机械锁 (符合 Visa 和万事达卡的要求)
- 用于将打印机固定到工作区域的螺栓固定
- TPM 模块标准; 使用 Adaptive Issuance 金融即时发卡软件获得安全位置, 以插入、管理和删除特定用户的证书和密钥
- 安全启动功能可防止在检测到恶意软件时启动系统
- 兼容 Kensington 式锁 (锁单独出售)
- 隐藏式出卡槽

液晶显示屏

- 显示打印机状态
- 访问打印机设置

WiFi (可选功能)

- 支持以下 WiFi 类型: G (7 MB/s)、N (100 MB/s)
- 支持以下身份验证模式: 无、WPA2、Personal
- 支持 WiFi 使用一个网络 (SSID) 和以太网有线连接
- 支持 WiFi 使用一个网络 (SSID) 和 USB 连接
- 支持双频带 2.4GHz 和 5GHz

内置证卡整平功能, 实现人性化操作

- 自动进卡
- 快速更换色带盒
- 色码耗材

保修

- 36个月主体零配件质保 (自出厂之日起计)

Entrust Artista CR825 即时发卡系统

单卡槽

外形规格（深 x 宽 x 高）

- 21.4 英寸 x 10.1 英寸 x 15.6 英寸
(54.36 厘米 x 25.65 厘米 x 39.62 厘米)

重量

- 12.1 lbs (5.49 公斤)；如含选配件，重量将有所差异

多卡盒

外形规格

- 长25.6英寸x宽13.4英寸x高16.2英寸
(长65.1厘米x34厘米x41.1厘米)

重量

- 30.9lbs (14.02公斤)；如含选配件，重量将有所差异

连接

- 以太网
- IPv4 和 IPV6

可接受的证卡类型

- ISO/CR-80 尺寸
- 3.370 英寸 x 2.125 英寸 (85.60 毫米 x 53.98 毫米)
- PaVC、PVC 复合材料、PET、PET-G、聚碳酸酯

操作环境

- 60 °F 至 95 °F (15 °C 至 35 °C)
- 20% 至 80%，非冷凝湿度

存储环境

- 5 °F 至 131 °F (-15 °C 至 55 °C)
- 20% 至 80%，非冷凝湿度

电气要求（双电压，自动感应）

- 100/120 V, 50/60 Hz
- 220/240 V, 50/60 Hz

耗材

彩色色带

- CMYKP-KPi 500 张图像

透明再转印膜：两种选项：

- 1,000 张图像（单面），500 张图像（双面）
- 1,500 张图像（单面），750 张图像（双面）

软件兼容

与 Entrust 金融即时发卡软件兼容。



多卡盒

了解更多信息，请访问
entrust.cn

