



ENTRUST



## Sigma DS3 ダイレクトカード印刷プリンター、 立体加工モジュール付き

### ハイライト

#### Sigma: 次世代の direct-to-card 印刷

Entrust Sigma ID カードプリンターは、今日のクラウド環境に最適な設計になっており、安全な ID カードを簡単に発行できます。

- **シンプル:** Sigma はカード発行ソリューションの使いやすさの面で世界をリードしている製品です。開梱から ID カードやモバイルフラッシュパスの発行、プリンターの管理に至るまで、カード発行ソリューションの使いやすさの面で世界をリードしている製品です。
- **セキュア:** 業界を牽引する当社のカード発行セキュリティアーキテクチャが、カード発行プロセスの各過程でカードおよびお客様の顧客データのセキュリティを確保します。
- **スマート:** 未来を見越したテクノロジーおよびスケーラビリティのおかげで、お客様はニーズの変化に合わせて ID カード発行プログラムを拡大できます。

### 主な特徴およびメリット

#### 世界トップレベルの使いやすさを誇るカードプリンター

- 直感的に操作できるプリンターのダッシュボードを使用すれば、プリンタの状態確認、消耗品の注文、クリーニングの状態確認、ファームウェア更新、サポートへの問い合わせなどを、すべてモバイル機器から行うことが可能です。
- 液晶画面に表示される QR コードを自分で読み取るだけで、シームレスにハウツー動画や他の役立つリソースにアクセスできます。
- カラーを設定できる LED リングを使用すれば、ブランドカラーを取り入れたり、お客様の周辺環境に合わせてその他のカスタマイズを行ったりすることができます。
- リボンカセットが予めセットされているため、簡単にリボンを交換できます。

# Sigma DS3 ダイレクトカード印刷プリンター、 立体加工モジュール付き

## トップクラスのセキュリティ

- オプションロック
- セキュアブートが起動時のシステムをマルウェアやウイルスから保護します
- Trusted Platform Module (TPM) が、プリンタ固有の TLS/SSL 証明書およびキーを管理してくれます
- ソフトウェアとプリンタ間の接続、および送信されるデータはともに暗号化されます
- 印刷が完了した後、顧客データは暗号化され、またプリンタには保存されません
- セキュリティ機能により、改ざんや偽造から保護されます：
  - UV 印刷
  - 光沢印刷
  - 立体カラー印刷

## 未来を見越して構築された柔軟性と拡張性

- 発行機能には、物理カードとデジタルモバイルフラッシュパスが含まれます
- オンプレミス、クラウド型のデプロイメントを選択可能
- マルチホッパー、スマートカード機能、立体カラー印刷などを追加することで、ニーズの変化に応じて ID プログラムを拡張できます
- モバイルデバイス (iOS、Android、Windows) でいつでもどこでも印刷が可能です



# ▶ Sigma DS3 ダイレクトカード印刷プリンター、 立体加工モジュール付き

## 技術仕様

### 標準的な機能および消耗品

印刷技術	昇華型
印刷機能	片面または両面
印刷解像度	1インチあたり300ドット (dpi) (300 X 600、300 X 1200)
印刷および立体印刷速度	片面カラーリボンとカラー触覚刻印: 最大145枚/時 片面カラーリボン - 最大で毎時250枚のカードを印刷 両面カラーリボン - 最大で毎時180枚のカードを印刷
カード容量	入力ホッパー: 125 枚 出力ホッパー: 25 枚 リジェクトホッパー: 10 枚
カードサイズ	厚さ: 0.010 インチ~0.040 インチ (0.25mm~1.016mm) 寸法: ID-1、CR-79、CR-80
動作環境	温度: 60~95°F (15~35°C) 湿度: 20%~80%RH (結露なきこと)
外形寸法	長さ 26.25 インチ x 幅 8.9 インチ x 高さ 9.5 インチ (L 66.7cm x 22.6cm x 24.1cm)
重量	21.5 ポンド (9.75 kg)
接続性	USB およびイーサネット
保証	36 か月



# Sigma DS3 ダイレクトカード印刷プリンター、 立体加工モジュール付き

## 技術仕様

### オプションの機能および消耗品

磁気ストライプによる暗号化	ISO 7811 スリートラック (高・低の飽和保磁力) をサポート JIS Type II シングルトラック オプション	
WiFi	WiFi の種類: 802.11g/n 認証モード: なし、WPA2 デュアルバンド 2.4GHz および 5GHz	
スマートカードのエンコード	単線または疎結合: • 接触型ICカードのエンコード: ISO 7816 T=0 (T=1)、Class A 5V (3V および 1.8V) • 非接触ICカードのエンコード: ISO 14443 A/B、ISO 15693、MIFARE、MIFARE DESFire EV1/EV2、HID Prox、iClass、iClass SE®、iClass Seos、Felica®	
カラーリボン*	YMCKT	250 枚 / 500 枚
	ymcKT	650 枚
	YMCKT-KT	350 枚
	KT	1000 枚
	KTT	750 枚
	YMCKF-KT	300 枚
	YMCKL-KT	300 枚
	ST-KT	500 枚
	GT-KT	500 枚
	YMCK および YMCK-KK	500 枚
モノクロリボン	黒、白、青、赤、緑、スクラッチ、マットシルバー、マットゴールド、メタリックシルバー、メタリックゴールド 2500 枚	
立体ホイルカセット	• メタリックシルバー、メタリックゴールド、メタリック銅パー、グロスブラック 1000 枚 • グロスホワイト: 750 枚	

\* カラーリボンの参考: Y=イエロー、M=マゼンタ、C=シアン、K=ブラック、T=トップコート、F=UV 蛍光、L=光沢、y=1/2 パネル イエロー、m=1/2 パネル マゼンタ、c=1/2 パネル シアン、S=マットシルバー、G=マットゴールド。

詳細はこちら:  
[entrust.com](https://www.entrust.com)



Entrust は、米国およびその他の国における Entrust Corporation の商標、登録商標、  
およびサービスマーク、またはそのいずれかです。©2023 Entrust Corporation. All rights reserved.  
DS24Q2-Sigma-DS3-Direct-to-Card-Printer-Tactile-Impression-Module-DS\_ja



米国内 フリーダイヤル: 888 690 2424  
国際電話: +1 952 933 1223  
[info@entrust.com](mailto:info@entrust.com)