



## Sigma DS3 直印式打印机 (配备触觉印象模块)

### 亮点

#### Sigma: 新一代直卡式打印

Entrust Sigma 身份证打印机专为当今云环境设计, 让您能够轻松签发安全身份认证。

- **简单:**从拆箱到签发身份证和移动通行证、再到管理打印机, Sigma 致力于为全球提供人性化身份证发卡解决方案
- **安全:**行业标准化发卡安全架构, 确保证卡和客户数据安全, 保护发卡流程的每一步骤
- **智能:**前瞻性技术和可扩展性功能, 实现身份证程序的按需扩展

### 主要功能和优点

#### 面向全球的人性化身份证打印机

- 直观的打印机仪表盘让您查看打印机状态、订购耗材、检查清洁状态、更新固件或联系帮助。所有这些都可以通过您的移动设备实现
- 无缝化自助服务让您只需扫描 LCD 显示屏上的二维码即可访问操作视频和其他有用资源
- 动态 LED 灯环让您为周围环境融入品牌颜色或其他自定义颜色
- 预装色带盒方便更换色带

# ➤ Sigma DS3 直印式打印机 (配备触觉印象模块)

## 出色的安全性

- 多样化锁定选项
- 安全启动保护系统在启动时免受恶意软件或病毒侵害
- 可信平台模块 (TPM) 管理打印机自带 TLS/SSL 证书和密钥
- 为软件和打印机之间的连接和交换数据提供加密保护
- 客户数据可加密, 打印完成后不存储在打印机中
- 新增安全功能, 防止卡片篡改和伪造:
  - 紫外线打印
  - 光泽打印
  - 彩色触觉打印

## 面向未来的灵活性和可扩展性

- 发卡功能支持实体证卡和数字移动通行证
- 提供本地或云托管部署选项
- 通过添加多卡盒、智能卡功能、彩色触觉打印等, 按需扩展您的身份证程序
- 借助移动设备 (iOS、安卓、Windows) 体验随时随地打印



# » Sigma DS3 直印式打印机 (配备触觉印象模块)

## 技术规格

### 标准功能和耗材

打印技术	染料升华
打印功能	单面或双面
打印分辨率	300 点每英寸 (dpi) (300 X 600, 300 X 1200)
打印和触觉印象速度	单面色带和彩色印章 - 时速可达145张卡 (cph) 单面色带- 最高 250 张证卡每小时 (cph) 双面色带 - 最高 180 张证卡每小时 (cph) 单色打印: 最多 1100 张卡/小时, 单面
卡片容量	入卡盒: 125 张卡片 出卡盒: 25 张卡片 回收卡盒: 10 张卡片
卡片尺寸	厚度: 0.010 英寸至 0.040 英寸 (0.25 mm 至 1.016 mm) 尺寸: ID-1, CR-79, CR-80
工作环境	温度: 60°F - 95°F (15°C - 35°C) 湿度: 20-80% RH, 无冷凝
外形规格	长 26.25 in x 宽 8.9 in x 高 9.5 in / 长 66.7 cm x 宽 22.6 cm x 高 24.1 cm
重量	21.5 lbs (9.75 kg)
连接	USB 和以太网
保修	36 个月



# Sigma DS3 直印式打印机 (配备触觉印象模块)

## 技术规格

### 可选功能和耗材

磁条卡编码	ISO 7811 三轨支持 (高矫顽磁性和低矫顽磁性) JIS II 类单轨选项	
无线网络	无线网络类型: 802.11g/n 身份验证模式: 无, WPA2 双频段 2.4GHz 和 5GHz	
智能卡编码	单线或松散耦合: <ul style="list-style-type: none"><li>• 接触式智能卡编码: ISO 7816 T=0 (T=1), A 类 5V (3V 和 1.8V)</li><li>• 非接触式智能卡编码: ISO 14443 A/B、ISO 15693、MIFARE、MIFARE DESFire EV1/EV2、HID Prox、iClass、iClass SE®、iClass Seos®、Felica®</li></ul>	
色带*	YMCKT	250/500 张图像
	ymcKT	650 张图像
	YMCKT-KT	350 张图像
	KT	1000 张图像
	KTT	750 张图像
	YMCKF-KT	300 张图像
	YMCKL-KT	300 张图像
	ST-KT	500 张图像
	GT-KT	500 张图像
	YMCK 和 YMCK-KK	500 张图像
单色色带	黑色、白色、蓝色、红色、绿色、刮刮膜、银色哑光、金色哑光、银色金属和金色金属: 2500 张图像	
触觉铝箔盒	<ul style="list-style-type: none"><li>• 银色金属、金色金属、红铜色金属和黑色光泽: 1000 张图像</li><li>• 白色光泽: 750 张图像</li></ul>	

\* 彩色色带指南: Y= 黄色, M= 洋红色, C= 青色, K = 黑色, T = 表面涂层, F= 紫外线荧光, L= 光泽, Y=1/2 带板黄色, m=1/2 带板洋红色, C=1/2 带板青色, S= 银色哑光, G= 金色哑光。

了解更多信息, 请访问  
[entrust.com](https://www.entrust.com)



Entrust 是 Entrust Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标、注册商标和/或服务标志。©2023 Entrust Corporation。保留所有权利。  
DS24Q2-Sigma-DS3-Direct-to-Card-Printer-Tactile-Impression-Module



美国 免费电话: 888 690 2424  
国际电话: 800.621.6972  
[info@entrust.com](mailto:info@entrust.com)